

RYCHLÝ NÁVOD K SESTAVENÍ TYČE X-POLE SPORT SET

Před sestavením důrazně doporučujeme pročení podrobného návodu, který jsme zaslali prostřednictvím e-mailu. Rovněž doporučujeme shlédnutí videa v českém jazyce, jehož odkaz byl zaslán společně s podrobným návodem.

V případě nejasností nás prosím kontaktujte na e-mailu obchod@tanecnityce.cz nebo na telefonu +420 608 059 971 (po-pá 9-18).

- Změřte si výšku stropu v místě, kam chcete tyč umístit.
- Porovnejte s výškovým diagramem v originálním návodu (str. 4 fig. 1.2.) a pokud výška přesahuje 2 745 mm, je nutné dokoupit vhodný nástavec. Důležité je použít co nejmenšího počtu nástavců – například místo nástavců 500 mm a 250 mm je vhodnější použít nástavec 750 mm. V případě, že si nejste jisti, jaký nástavec potřebujete, kontaktujte nás. Pokud potřebujete nástavec, je nutné ho připojit vždy na horní konec tyče, tj. pod horní talíř, nikdy neumísťujte nástavce mezi díly A a B!
- Pokud máte sádkartonový nebo rákosový strop, je nutné umístění tyče předem zvážit – tyč je možné umístit pouze pod pevný bod, tj. nosník nebo trám, aby nedošlo k poškození sádkartonu/rákosu a tyč byla pevně ukotvena. Vhodné je i použití lehčí desky (např. dřevotříska) pod horní talíř tyče, aby došlo k rozložení sil. Rádi poradíme s přesným postupem.
- Vybalte jednotlivé části tyče z obalů. Obrázek jednotlivých částí dodávaných v setu SPORT naleznete v originálním návodu (str. 4 fig. 1.1). Spoje X-Joint jsou při dodání spojeny s nástavci 125 mm a 250 mm.
- Tyč montujte v leže.
- Začnete se sestavováním tyče spojením dílu A a B X-Jointem (spojem 200 mm) a postup opakujte při napojení nástavců (pokud jsou potřeba) Xjoints 200/180 mm.
- **Spoj 200 mm se používá k napojení tyče A a B a nástavců delších než 125 mm. Spoj 180 mm se používá pouze k napojení nástavce 125 mm** (poznáte ho dle šipky na jedné straně X-Jointu, která označuje konec, kterým má být X-Joint umístěn vzhůru). **POZOR** – pokud jste zakoupili set tyče s 40 mm gripem (úchopem), délky X-Jointů dodávaných v tomto setu jsou 200 mm (pro napojení nástavce 125 mm) a 250 mm (pro napojení ostatních nástavců a dílů tyče).
- Na druhý konec dílu/tyče A nasuňte díl/tyč B, na konec dílu/tyče B napojte potřebný nástavec, na konec nástavce napojte kratší nástavec (pokud je potřeba), tzn. přidávejte další nástavce a spoje, dokud nedosáhnete požadované výšky. Pojistky X-Jointu, které jsou ve středu délky, zcela zapadnou do otvorů na konci tyčí/nástavců. V opačném případě hrozí poškození tyče.
- Po nasunutí pomalu začněte utahovat spoj X-Joint, střídáte jednotlivé strany, aby se X-Joint rovnoměrně roztáhl. Imbusový klíč je nutné plně zasunout, aby nedošlo k poškození X-Jointu.
- **Utažení X-jointu provádějte po směru, vyznačeném na spoji, tj. po směru hodinových ručiček. Povolení se provádí proti směru hodinových ručiček.** X-Joint NIKDY neutahujte silou, jinak dojde k jeho poškození. Pevně dotáhněte, však nepřetáhněte.
- Na konec tyče B (případě použitého nástavce) upevněte Top Insert (vrchní koncovku) a na něj následně nasuňte horní talíř.
- Zkontrolujte, že matice (kroužek) je volná a výškový regulátor na minimum.
- Zvedněte tyč do svislé polohy, horním talíř musí být pod středem nosníku.
- **Otáčejte tyč proti směru hodinových ručiček (doprava), aby se prodloužila (směr utažení tyče). Otáčením po směru hodinových ručiček (doleva) tyč zkracujete (směr povolení tyče).** Utažte tyč, dokud se horní talíř nedotkne stropu. Nyní před finálním dotažením se ujistěte že tyč stojí ve 100% svislé pozici (použijte vodováhu), v opačném případě tyč narovnejte do požadované polohy (vždy hýbejte jen se spodním talířem, horní stojí pevně na svém místě, bez pohybu). **Výškový regulátor může být vytočen maximálně na 12,5 cm – pokud je regulátor vyšroubován více, je nutné použít nástavec.**
- Když se horní talíř dotkne stropu, do regulátoru zasuňte kolík. **Otáčejte regulátorem ve směru hodinových ručiček, abyste tyč upevnili.** Utahejte regulátor, dokud nebude tyč stabilně ve své poloze, ale k upevnění nepoužívejte sílu, abyste tyč nepřetáhli.
- Na kroužek/matici (nachází se na regulátoru tyče) umístěte kolík a vyšroubujte ho až navrch regulátoru, dotáhněte, ale nepřetáhněte!
- Molitanovou krytku zkratěte dle potřeby a zakryjte jí šroub regulátoru, vyhnete se případnému odření.
- Zkontrolujte stabilitu zatížením vahou celého těla.
- Zkontrolujte stabilitu rotací kolem tyče.
- Utáhněte a srovnejte tyč, pokud je potřeba.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tyč, pokud si nejste jisti pevností nebo stabilitou.
- Překontrolujte pevnost každých 20-30 minut nebo po intenzivním použití.